



####

####: 20 ## 2019

! ###

### 主要信息

产品系列	Multi 9
产品类型	剩余电流动作保护附件
产品短名	Vigi C65 ELE
极数	3P
额定电流 [In]	40 A
网络类型	AC
网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50 Hz
剩余电流灵敏度 [IΔn]	30 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
漏电流保护等级	AC类
宽度 (9mm的倍数)	7

### 补充信息

剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
高度	90 mm
宽度	116 mm
深度	73 mm
接线能力	隧道式端子 (底部连接) - <= 25 mm <sup>2</sup> - 软线 隧道式端子 (底部连接) - <= 35 mm <sup>2</sup> - 单股硬线
紧固扭矩	3.5 N.m 电源回路:

免责声明：本文档仅供参考，不作为任何产品的最终规格。如有更改，恕不另行通知。

## 环境

符合标准	GB 16917 IEC 61009-1
产品认证	CCC

## 包装单位

包装重量	196.000 g
包装1高度	8.000 cm
包装1宽度	15.000 cm
包装1长度	11.000 cm

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

## 17303#####



##### 17303NEW

Vigi C65 ELE (G) ##### - 3P - 40A - 400V - 30mA - AC#####

## 1

##### ## | ##### 02 ## 2016